

Allereerst willen wij u feliciteren met de aankoop van een Bos Rubber fitness vloer! Met deze eenvoudige leginstructie proberen wij de installatie voor u gemakkelijker te maken.

Algemene instructies

Wij raden aan om, na het bepalen van het type tegel, een legplan te maken. Dit zorgt ervoor, dat er een zo'n economisch mogelijk patroon wordt gemaakt waarbij zo weinig mogelijk snijafval ontstaat. Houd er rekening mee dat de puzzelranden tegen de wanden, weggesneden moeten worden. Je kunt de tegel ook halveren, zodat je gelijk 2 tegels hebt voor de zijkanten. In verband met rek en krimp van rubber, dient u de tegels tenminste 24 uur laten acclimatiseren in de ruimte waar ze geplaatst worden. Bos Rubber is altijd bereid te helpen met het maken van een legplan.

Leginstructies

De Ultra puzzeltegels worden per tegel op dikte geschaafd. Hierdoor ontstaan hele fijne snijstrepen (nerven). Zorg ervoor dat deze nerven in de juiste legrichting liggen. Anders lijkt het bij bepaald lichtinval net of er kleurverschillen in de tegels zitten.

De puzzeltegels kunnen op maat gemaakt worden met een stanleymes of met een decoupeerzaag met grof zaagblad. Er kan gebruik gemaakt worden van een gatenboor indien nodig. Indien de tegel niet tegen de wand ligt, adviseren wij deze altijd af te werken met een profiel (zie: Heavy Duty aluminium afwerkprofiel). Dit beschermt het rubber tegen slijtage op de randen.

Verlijmen van de tegels

De puzzeltegels hoeven niet verlijmd te worden. Echter, indien dunne puzzeltegels (<10mm) voor functionele trainingen wordt gebruikt, adviseren wij wel te verkleven met dubbelzijdige tape.

I.v.m. rek en krimp van rubber, adviseren wij alle puzzeltegels rondom te verkleven met dubbelzijdige rubbertap 20cm breed. Eventueel randen kunnen netjes worden gekit met onze Bos Rubber Polymer rubberlijm/kit. Houd voor het kitten +/- 2mm ruimte tussen tegel en wand. Hierdoor komt de kit goed in de naad van de tegels. Strijk de naad af met een natte vinger.

Onderhoud

De puzzeltegels kunt u eenvoudig schoonhouden d.m.v. de stofzuiger en een vochtige dweil. Ook kan er een schrob zuigmachine gebruikt worden. Informeer Bos Rubber welke schrob zuigmachine geschikt is voor de rubber vloer. Wij hebben speciaal voor onze functionele rubber sportvloeren "Sport Floor Cleaner" ontworpen, welke gebruikt kan worden om uw vloer regelmatig te reinigen voor een neutraliserende en verfrissende werking in uw sportruimte.

Handelsweg 3
1751 HE Schagerbrug
0224571468
bosrubber.nl

Bel voor meer informatie (+31) 224-571468
of mail naar info@bosrubber.nl voor meer informatie

